

クリーンテストルーム テスト依頼書

貴社 会社名	
ご担当者名	
ご連絡先名	
テスト実施目的	
テスト内容	
テスト希望日程	第1希望 / () 第2希望 / () 第3希望 / ()
その他ご質問等	

テスト依頼について

テスト備品・測定器関係

- 厚み計
- ①アナログダイヤルゲージ、マノメーター各種
 - ②デジタルマイクロメーター（SONY 製）型式 M-30（0～30mm）
- 液粘度計
- ①回転粘度計（RION 社製）型式 VT-04（30～1,000mpa・s、300～15,000pa・s）
 - ②振動粘度計（A&D 社製）型式 SV-100（1,000～100,000mpa・s）
- 計量機
- ①電子天秤（ザルトリウス社製）型式 LC12000S（ひょう量 12kg、読取限度 0.1g）
 - ②電子天秤（ザルトリウス社製）型式 B3100S（ひょう量 3100g、読取限度 0.01g）
 - ③電子天秤（ザルトリウス社製）型式 BA2100S（ひょう量 2100g、読取限度 0.01g）
- 顕微鏡 電子顕微鏡及び裸眼顕微鏡有り
- 温度測定器 赤外線レーザータイプ、接触式タイプ 2

テストを実施するにあたり貴社でご用意して頂くもの

- お手数ですが、テスト実施日当日にご持参いただくか、テスト実施日までに弊社にお送りいただけますようお願い致します。
- I 基材・製品・原反
- ※原反幅：300 ～ 580mm、巻径：Max、Φ400mm
- II 塗布液及び溶剤（塗布液洗浄にて使用致します）
- ※必要塗工液量 Min500cc+ 塗工テストに必要な量 ※サンプル採取長さによる
- III コア
- ※コア長さ：350 ～ 600mm、コア径：3 インチ（内径Φ76mm）又は 6 インチ（内径Φ154mm）、コア材質：プラスチックコア（紙管、鉄管でも可）
- IV 測定機器
- ※弊社にて準備しております測定機器以外を使用される場合
- V その他、テスト時に必要となる機器など